

* = PULSSIMITTAUS
 ● = FYSINEN PISTE
 ○ = OHJELMALLINEN PISTE
 ○ = JOHDOTUS SÄHKÖURAKASSA
 ○ = JOHDOTUS LAITELOJASTUSSA

POSITIOIDEN ETEEN TULEE JÄRJESTELMÄTUNNUS:

TOIMINTASELOSTUS

1. LV-PH

Säädin säätiä lämpöpila-anturin ITE1 mittauksen penateella venttiiliä ITV1 pölen käyttöveden lämpöpila-anturissaan.
Säädin nopeuttaa säätiä käyttöveden kulutusmuutoksissa käyttämällä ensakoiti-anturin ITE2 mittauslaitos.

2. L1-PRIKÄTTÄRÄÄNNÄTYSVERKOSTO

21. SAATTO
Säiden säätö lämpötila-anturin 27E1 mittauksen perusteella venttiili 27V1 pienen verkoston meroveden lämpötilan autossa.
Ulkoinen lämpötila-anturi 27E0 mittauksen perusteella säiden säätö lämpötila-anturin 27E1 autossa on asteen sätö (Kuva 1).
Meroveden lämpötilan autossa kompensoidaan ulkolämpötilan eroon perusteella. Autossa on autossa paikalliset ja etäkäyttötilat.
Päiväverkoston meroveden lämpötila pidetään paikallisesti tai käyttäjien lämpötila-anturin avulla (esim. 80%).
Autossa on autossa paikalliset ja etäkäyttötilat.

2.2. HUONEXOMPENSONTI (huonistamis- tai lämmitys- tai jäähdytys- tai lämmityskorjaus)

Menowden lämpötilan asetusarvoa poikkeutetaan huoneistojen lämpötilojen keskiarvon mukaan kertoimella.

2.2. CONCLUSIONS

Syytään kuivustoiminnolla nostetaan syksyllä automaattisesti verkoston minoveden lämpötilaa +3°C. Toiminto käynnistyy, kun ulkolämpötilan keskilämpötila on 20 vikon ajan yhtäjaksoisesti ollut yli +7°C ja putsaama sen jälkeen alle +7°C. Toiminto päällä nimä

2.4. LÄMMITYS/ERISTYSVÄNTEJEN KESÄSIIRTIMMEN

3.1.3. Data Management/Collection

3.1. SÄÄTÖ

Ulkolman limpitöle-anturin 2728 mittauksen perusteella saatiin muutt

12. SYYSKÄINÄLS (ks. kohta 2.2)
Syytajan laivastointimella nostetaan syytällä automaattisesti verkoston meroveden lämpötilaa +3°C. Toiminto käynnistyy, kun ulkolämpötilan keskilämpötila on 20 c:n ajan yhtäjaksoisesti ollut yli +7°C ja putsaajien jälkeen alle +7°C. Toiminto päällä noin seitsemän 20-veikoa. Syytajan vuorokauden keskilämpötila on alla +7°C kuusi 3i.




3.3. ILAMANVAHTOVERKOSTON VENTTIILIN KESÄSULKEUTUMINEN

4. MANIPULATIONS

Etäalvonta myMetec pihipalvelu.
 VAK-yhtäys
 Lämmönjakohuoneissa näyttöpaneeli
 Valmis näyttöytynä kintolaan tai 4G-modemi


S. HÄGTYRSET

- Säälin näytteen:
- anturiväite (esim. mittaus poikki)
 - jäätymisväite (menneiden lämpötila alittaa alarajan raja-arvon)
 - poikkeamaväite (menneiden lämpötila poikkeaa pyydytti anturiväitteen, poikkeaman suuruus ja häilytyksen asetteluus).
 - käyttövien jäätymisväite.
 - häilytyksellisen väittämän lause: häilytyksiä, näyttiin tulla häilytyksellisesti ja säätime.
 - häilytyksen lause: häilytyksellä.
 - häilytyksen väite: meidän lauseella häilytyksiä esim. verkoston omine.



GALVANTOSES									
TUNJUS	TVJWS	WJWUS	WJWUS	WJWUS	WJWUS	WJWUS	WJWUS	WJWUS	WJWUS
17V1	2-6a	xx	xx	xx	xx				
17V2	2-6a	xx	xx	xx	xx				
27V1	2-6a	xx	xx	xx	xx				
37V1	2-6a	xx	xx	xx	xx				

TANALU		TANALU					
TANALU	LAYS	TYPER	ALUE	AL. ANGKHAL	TEN TEGOT	WAKWIS	LEUP TEGOT
P1	PUMPULU						
1151	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
1152	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
1153	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
P2	PUMPULU						
2104	PAWENDATHIR						
2153	LAMPOLLA ANDUR		0L -105C				
2151	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
2152	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
2153	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
P3	PUMPULU						
3104	PAWENDATHIR						
3153	LAMPOLLA ANDUR		0L -105C				
3151	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
3152	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
3153	LAMPOLLA ANDUR		0.130C				
8011001	PAWENDATHIR						IMPULSALITE

[illegible][illegible][illegible]